

PALOMAT® Double Up

Effizienter Palettenfluss - kein manuelles Heben von Paletten

Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln

werden mittels eines Hubwagens, Elektrostaplers oder Gabelstaplers in den PALOMAT® Double Up hineingefahren oder entnommen. Das Palettenhandling findet in Bodenhöhe statt. Der PALOMAT® Double Up erkennt mittels Fotosensoren die Paletten und kann dementsprechend zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) vollautomatisch stapeln oder entstapeln.

Entstapeln: zwei Stapel von jeweils maximal 15 Paletten werden in den PALOMAT[®] eingefügt. Zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) werden danach vollautomatisch entstapelt und können entnommen werden.

Stapeln: zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) werden in den PALOMAT[®]

eingefügt, wonach die Paletten vollautomatisch auf maximal 2x15 Paletten gestapelt werden. Beide Stapel können dann in einem Arbeitsgang entnommen werden.

PALOMAT Double Up wird nur manuell mit dem Touch-Panel bedient, wenn zwischen Stapeln und Entstapeln, oder umgekehrt gewechselt wird. Ansonsten arbeitet PALOMAT Double Up vollautoma-

Bitte beachten Sie, dass der PALOMAT Double Up immer nur zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) hantieren kann. Keine Einzelpalette. Dies gilt sowohl für das Stapeln als auch für das Entstapeln

Ihre Vorteile mit PALOMAT®

- Ordnung und Sauberkeit
- **Optimierter Palettenfluss**
- Verbesserte Arbeitsumgebung
- Reduzierte Palettenkosten
- Erhöhte Effizienz
- Kein manuelles Palettenhandling
- Reduzierung der Krankheitstage je Mitarbeiter
- Weniger Zeitaufwand je Palette
- Vermeidung von Betriebsunfällen (z.B. Rückenverletzungen)
- Reduzierung der Gabelstapler-
- Verbesserte Effizienz mit weniger Ressourcen
- "Plug and Play" Lösung

Modelle						
Artikel- Nr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität	Anzahl der Paletten		
152501	2720x1340x2350*	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15 Paletten		

Artikel- Nr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität	Anzahl der Paletten		
152501	2720x1340x2350*	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15 Paletten		
f Inkl. Sicharhaiteaheahrankuna fiir 2x15 Balattan, dia arfordarlich ict						

152501	2/20X1340X2350"	2X1200X800X150	2X:
Inkl. Sicherh	eitsabschrankung für 2x15 P	aletten, die erforderlich	ist.

Standardfarben: RAL 3002 rot, RAL 5002 blau, RAL 7032 grau und RAL 7035 grau

Auf www.palomat.com können Sie mehr über PALOMAT Double Up, Optionen, technische Daten etc. lesen.



Technik

Energie

Steuerung: Siemens S7-1200 Stellantrieb: Linak



